Deumidificatori domestici, compatti, portatili, facili da spostare e posizionare. Disponibili in 4 versioni a seconda della capacità di deumidificazione: 12l, 16l e 20l. e 30l.

**Caratteristiche:**
Compressore rotativo molto silenzioso.
Umidostato elettronico che permette di impostare l'umidità desiderata e display con indicazione dell'umidità ambiente.
Due velocità e tre modalità di funzionamento: MANUALE, CONTINUO e AUTOMATICO.
La modalità automatica seleziona l'umidità in funzione della temperatura ambiente.
Temporizzatore programmabile da 1 a 24 ore.
Funzione antigelo: si attiva quando la temperatura ambiente è inferiore a circa 15°C.
Riarmo automatico, in caso di interruzione dell'elettricità.
Indicatore di saturazione Deposito.
Stop dell'unità quando la vaschetta dell'acqua è piena.
Maniglie per il trasporto.

Filtro aria facile da estrarre e pulire.

Pannello di controllo.

Vaschetta estraibile capacità 2 litri.

Dispositivo per il drenaggio continuo dell'acqua.

Ruote per il trasporto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello | Tensione 50Hz (V) | Potenza (W) | Intensità assorbita (A) | Livello sonoro (dB(A)) potenza sonora | Capacità deumidificazione (Litri/24H.) (30°C/80 H.R.) | Superficie di influenza* ($m^2$) | Temperatura di funziona-mento | Velocità | Refri-gerante | Colore | Peso (kg) | Dimensioni LxAxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHUM-12 E | 230 | 260 | 1,2 | 40 | 12 | 30 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 | 11,2 | 365x220x490 |
| DHUM-16 E | 230 | 410 | 1,8 | 42 | 16 | 40 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 | 13,2 | 365x220x490 |
| DHUM-20 E | 230 | 480 | 2,1 | 42 | 20 | 45 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 | 13,7 | 365x220x490 |
| DHUM-30E | 230 | 650 | 3 | 46 | 30 | 50 | 5 - 32°C | 2 | R410A | Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 | 18,5 | 481x286x628 |

* Informazione orientativa per un'altezza dal tetto di 2,5 m.