

Umidostato da incasso per installazione da incasso con selettore a 2 posizioni adatto alla regolazione dell'umidità in ambienti domestici.



- 1 Installazione in scatola da incasso a tre moduli
- 2 Led segnalazione stato relè
- 3 Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nella confezione)
- 4 Selettore a due posizioni: spento, automatico
- 5 Manopola per la regolazione dell'umidità
- 6 Supporto adattabile alle principali serie civili


UMIDOSTATO DA INCASSO

- Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
- Assorbimento: 4VA (0,5W)
- Uscita con relè bistabile 5(3) A / 250Vac
- Campo di regolazione: 30÷90% RH con differenziale fisso a 5% RH (centrato sul setpoint)
- Tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- Segnalazione guasto tramite lampeggio del led
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 60°C
- Grado di protezione: IP40


Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE379400	Humi	Umidostato da incasso	Bianco/Grigio	230 V~

DIMENSIONI (mm)


Vista frontale



Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Placche adattabili

ABB serie Chiara	Bticino serie Livinglight Air
ABB serie Mylos	Bticino serie Matix
Ave serie S44	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Axolute	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute Air*	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Light	Vimar serie Idea
Bticino serie Light tech	Vimar serie Plana
Bticino serie Living	Vimar serie Arké
Bticino serie Livinglight	

* tramite telaietto acquistabile separatamente

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-2-13 • CEI EN 60730-2-13