

Cronotermostati per radiatori

ThermoPro RF

Cronotermostato elettronico a radiofrequenza che riceve i parametri di funzionamento direttamente dai termostati e cronotermostati a radiofrequenza Vemer, funzionando di fatto come un normale attuatore remoto. L'installazione avviene direttamente sulla valvola termostaticabile del radiatore, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata.

In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento (o tramite la chiave di programmazione PC.ThermoPro), comportandosi come un ThermoPro.



- 1 Display per la programmazione
- 2 Tasti funzione:
 per accedere al menù principale
 per confermare le impostazioni
 per accedere alle funzioni dell'orologio
- 3 Rotella di selezione
- 4 Porta mini-USB per la programmazione tramite accessorio PC.ThermoPro
- 5 Vano batterie
- 6 Modulo a radiofrequenza integrato

Valvole compatibili:

Heimeier	Junkers Landys+Gyr
MNG	Honeywell
Braukmann (dimensioni M 30x1,5)	Danfoss RAV *
Danfoss RA *	Danfoss RAVL *

* tramite adattatore incluso nella confezione

Per le informazioni sulla possibilità di utilizzare altre testine di comando contattare il servizio di Assistenza tecnica

CRONOTERMOSTATI A RADIOFREQUENZA PER RADIATORI

- Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AA)
- Autonomia: 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
- Funzionamento:
 - manuale, con temperatura impostata tramite rotella
 - automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy
- Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile
- Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta
- Funzione blocco tastiera
- Dimensioni: 52x83x65 mm
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -20°C ÷ +70°C

CHIAVE PER LA PROGRAMMAZIONE

- Compatibilità con porte USB 1.1 o 2.0
- Requisiti di sistema: Windows Xp (o successivi)



Controllo centralizzato di più zone



Controllo di una singola zona



* Il dispositivo di comando può essere indifferentemente un Mithos, un Chronos o un Thalos a radiofrequenza.

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE741500	ThermoPro RF	Cronotermostato settimanale a radiofrequenza per radiatori	Bianco	Batterie
VE742300	PC.ThermoPro	Chiave di programmazione dei cronotermostati per radiatori	Bianco	-