

Cronotermostati digitali

EVO.X

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Serie di cronotermostati da parete in grado di garantire nel tempo il giusto comfort in termini di temperatura per la climatizzazione degli ambienti domestici.




- 1 Fissaggio a parete oppure su scatola tipo 503 o analoga
- 2 Alimentazione con 3 batterie da 1,5V (tipo AAA)
- 3 Tastiera nascosta sotto il frontale per l'impostazione delle programmazioni e delle temperature
- 4 2 diverse possibilità di programmazione:
 - Preimpostata
 - Personalizzata
- 5 Coperchio disponibile in 3 diverse colorazioni
- 6 Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)
- 7 Display per la visualizzazione dello stato di funzionamento, l'ora, il giorno e la temperatura


Vista frontale



Vista laterale



Schema



GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATI SETTIMANALI DA PARETE

- 3 modalità di funzionamento:
 - Automatico (2 temperature impostabili + antigelo)
 - Manuale (con temperatura manuale)
 - Spento (con temperatura di antigelo)
- 4 temperature impostabili:
 - Temperatura antigelo
 - Temperatura di risparmio
 - Temperatura di comfort
 - Temperatura funzionamento manuale
- Programmazione:
 - 7 programmi per funzionamento invernale (modificabili)
 - 7 programmi per funzionamento estivo (modificabili)
- Funzionamento estate/inverno
- Programma prolungamento
- Programma count-down
- Intervallo impostabile: minimo 1 ora
- Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale
- Uscita relè bistabile con contatto in scambio da 5 A (250 V AC)
- Indicazione batterie scariche



Codice	Modello	Descrizione	Colore
VN118600	Evo.X Bianco-siberian	Cronotermostato settimanale da parete	Bianco
VN117800	Evo.X Aluminium-raider	Cronotermostato settimanale da parete	Alluminio
VN136800	Evo.X Nero-sub	Cronotermostato settimanale da parete	Nero

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione da batterie	VDC	3 x 1,5V (AAA)
Autonomia	mesi	12
Riserva di carica	min	2
Fissaggio		Parete / Scatola 503
Portata relè uscita a 250 V AC	A	5
Programmazione		settimanale
Funzionamento estate / inverno		SI
Temperature impostabili		4
Misura della temperatura	°C	0 ÷ +37,7

Campo di regolazione temperatura:		
	Automatico °C	+2 ÷ +37,7
	Manuale °C	+2 ÷ +37,7
	Antigelo °C	+2 ÷ +15
Intervallo tra due misure di temperatura	s	60
Risoluzione giornaliera	h	1
Tipo di regolazione		ON-OFF o proporzionale
Risoluzione della temperatura	°C	0,1
Differenziale fisso	°C	0,3
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-10 ÷ +65
Protezione	IP	40

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • Sicurezza: CEI EN 60730-2-7 / CEI EN 60730-2-9 • Compatibilità E.M.: CEI EN 55014-2 / CEI EN 55014-1