

Cronotermostati digitali

ECO.X

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Cronotermostati da parete che si distinguono per la facilità di programmazione e la semplice modalità di visualizzazione dello stato di funzionamento. Disponibili nella versione giornaliera e settimanale.




- 1 L'ampio display circolare visualizza la programmazione della giornata, lo stato di funzionamento, la temperatura ambiente, l'ora ed il giorno della settimana (versione settimanale)
- 2 Possibilità di selezionare la lingua per la visualizzazione del giorno della settimana
- 3 Due valori di temperatura controllabili, tramite selettori a manopola, lungo l'arco della giornata e/o giorni della settimana
- 4 Due diverse possibilità di funzionamento:
 - Automatico
 - Manuale
- 5 Due versioni disponibili:
 - Giornaliera
 - Settimanale
- 6 Design caratterizzato da linee morbide e discrete
- 7 Il fissaggio può avvenire direttamente a parete oppure su scatola tipo 503 o analogo


Vista frontale



Vista laterale



Schema



GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATI GIORNALIERI / SETTIMANALI DA PARETE

- Tre temperature impostabili:
 - Temperatura di risparmio
 - Temperatura di comfort
 - Temperatura funzionamento manuale
- Intervallo impostabile: minimo 1 ora
- Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF
- Uscita relè bistabile con contatto in scambio 8 A (250 V AC)
- Alimentazione: 2 batterie - mini stilo 1,5V (tipo AAA)
- Indicazione batterie scariche



INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione da batterie	V DC	2 x 1,5V (AAA)
Autonomia	mesi	12
Riserva di carica	min	2
Fissaggio		Parete / Scatola 503
Portata relè uscita a 250 V AC	A	8
Programmazione		giornaliera / settimanale
Funzionamento estate / inverno		NO
Temperature impostabili		3
Misura della temperatura sonda interna	°C	0 ÷ +40

Campo di regolazione temperatura:	Automatico °C	+2 ÷ +30
	Manuale °C	+2 ÷ +30
Intervallo tra due misure di temperatura	s	60
Tipo di regolazione		ON-OFF
Risoluzione della temperatura	°C	0,1
Differenziale fisso	°C	0,3
Protezione	IP	40
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-10 ÷ +65
Risoluzione giornaliera	h	1

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VN161600	Eco.X-D	Cronotermostato giornaliero da parete	Bianco	Batterie
VN160800	Eco.X-W	Cronotermostato settimanale da parete	Bianco	Batterie

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • Sicurezza: CEI EN 60730-2-7 / CEI EN 60730-2-9 • Compatibilità E.M.: CEI EN 55014-2 / CEI EN 55014-1

