


# SPECIFICHE di PRODOTTO

## Contaore elettromeccanico modulare Perry 110V 1COCO110/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO110/2
CODICE A BARRE	8019108 110186



Tampografatura su fronte

1COCO110/2

110 V- 50Hz  
IP20 -25T55  
EN 61010-1

Tampografia schema inserzione sul Fianco SX

## CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato (110V 50Hz) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	110V~ <10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	1W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	0,5%
Temperatura ambiente	-25°C +55°C
Precisione lettura	1/100 h (36sec)
Motore sincro	Giro continuo dei numeri
Modulo 2 DIN	

**Dimensioni di ingombro**

**Schema collegamento**

110V 50Hz

Descrizione: <b>Contaore elettromeccanico modulare Perry 110V 1COCO110/2</b>					
Disegnato:	Controllato:	Numero disegno: RH110 D 3005PY			
Data: 8 Gennaio 2008	Revisione 1 data:	Revisione 2 data:	Revisione:3 data:	Revisione 4 data:	Revisione data:

**PERRY**®